

# 黑龙江专业的环氧地坪公司

生成日期: 2025-10-23

环氧耐磨地坪，就是用环氧树脂漆制作的环氧砂浆地坪，具有易清洁，高耐磨，防霉防滑等特点。在现代的生活中，人们对地面的要求越来越高。当你走进地下车库，你会看到什么？没错，光亮、整洁的环氧地坪地面呈现在你眼前；当你走进生产车间、超市，你又会看到什么？依然是干净、美观、反光非常强的环氧树脂地面、甚至在家居装饰中，环氧地坪都得到应用，特别是在那些艺术家中。良好的地面环境，会给人带来更好的工作效率。据了解当前耐磨地平行行业中消费者意识了认为好品质的地坪漆一定是很贵的，其实他们这种消费行为不是很成熟。如今市场上流行的一款好地坪材料。环氧地坪验收时地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求。黑龙江专业的环氧地坪公司

环氧地坪漆运用范围普遍，越来越受大家的喜欢了。在常见的停车场、车间以及写字楼等运用到了它。环氧地坪漆的优越性越来越凸显，地坪使得空中干净能减少很多水泥基面的粉尘，降低了环境的污染，维护人身体的安康。停车场运用环氧地坪漆后，能够在一定水平上减少污水排放，而且地坪简约易清算，还能使空中长期坚持干净光亮等环保效果。运用环氧地坪漆的车库空中要比普通的空中价位高了很多，而且大气上层次。不只是提升了空中的价值，而且还提升了业主的品位。本钱降低，环氧地坪车位的维护和运用的本钱也会很大的降落，主要表现在清洁用工的减少，只需很少的保洁人员运用推拖停止清洁就能够了，不用像其他空中一样需经常用水清洗。黑龙江专业的环氧地坪公司环氧地坪验收时流平性好，无镬刀痕，大面积接口处基本平整。

环氧地坪优越性：环氧地坪漆也称环氧树脂地坪，是一种强度高、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案，如薄层涂装1-5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防静电、防腐蚀涂装等。适用于各种场地，如：厂房、停车场、机房、仓库、实验室、病房、手术室、车间等。环氧地坪从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪获得普遍应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装璜中得以推广应用。环氧地坪已成为我国发展速度更快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！

环氧树脂地坪起水泡多发生在一楼或地下室，有时二楼以上也时有发生，环氧树脂地坪起水泡一般在施工后不久就发现，有的上午铺贴的环氧树脂地坪下午就有水泡。水泡由小到大，不断发展，发展到一定程度后停止。气温越高，水泡就越容易发生，速度也越快。水泡形状各异，其大小不一。有的水泡直径达1m以上，高度达20~50mm。起水泡的原因，是大家关心的一个问题，剖开水泡发现，泡内都含有水分或炎黄色液体，环氧地面层与基层脱离，粘在基层上的胶结料被拉成蜂窝状，按照“物理学”解释，在盛有液体的密闭容器内，液体蒸发，形成饱和状态的三条曲线的温度与压力关系。环氧地坪主要特点与环氧自流平地板相似，具有附加的导电路径和防静电系统。

环氧地坪的养护小技巧：1. 基于环氧树脂凝胶及固化优点，前几天为面涂层固化期，请完全封闭作业场所，环氧地坪施工完毕后需养护7-14天后方可投入使用，在养护期间，特别注意不能有水或各类溶液浸润。2. 在使用环氧地坪的作业车间建议工作人员更换软底工作鞋，避免把室外的泥沙带入室内划伤地面，以保持地面洁净。3. 养护期后需定期维护清洁，可用一般的清洁方法清理保洁环氧地坪地面，有条件的者可选择打蜡保护，延长环氧地坪使用寿命。4. 为了避免环氧地坪出现刮花的现象，请尽量避免因搬运或人为造成的拖刮。环氧地坪可分为环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪。黑龙江专业的环氧地坪公司

环氧地坪具有防水的特性。黑龙江专业的环氧地坪公司

环氧地坪起水泡原因：起水泡的原因主要是地面含水太多，没有做防水层，预防方法是一楼必须做防水层，将潮湿的地面用喷灯烘烤，使用防潮系统。还有就是可能底漆封闭不好也会导致环氧地坪起水泡。另外，在环氧地坪施工过程中要注意消泡。起水泡的原因主要是地面含水太多，没有做防水层，预防方法是一楼必须做防水层，将潮湿的地面用喷灯烘烤，使用防潮系统。还有就是可能底漆封闭不好也会导致环氧地坪起水泡。另外，在环氧地坪施工过程中要注意消泡。环氧层起水泡如何解决？在基层上做防水层，防止水气向上渗，控制基层或防水层内的含水率在8%内，基层或防水层抗压强度大于20MPa进行环氧地坪施工。提高环氧层和基层或防水层的粘接力，克服初起水泡时的胀力，避免水泡的发生。在环氧层施工中，底涂层应选用质量好的材料，适合选用水性环氧底漆。为了保证环氧地面的美观效果，避免环氧地面出现起泡现象，一定要做好预防准备工作。黑龙江专业的环氧地坪公司